



Nu ännu effektivare, tystare och kraftfullare

Balance II ger ett välbalanserat inomhusklimat för den kostnadsmedvetne

- Finns i flera effektstorlekar.
- Byggd och utvecklad för vårt nordiska klimat.
- Inbyggd WIFI.
- Underhållsvärme +8 °C.
- ECO-Energisparfunktion.
- Inbyggd temperatursensor i fjärrkontroll.
- Upplyst fjärrkontroll.
- Hög värmeeffekt och energieffektiv även vid låga utomhustemperaturer.
- Lägsta garanterade drifttemperatur -25 °C.



Flera anledningar att välja Balance II

- Sänkta kostnader
- Bättre luftkvalitet
- Lägre klimatpåverkan
- Värme på vintern, svalka på sommaren
- Uppkopplad temperatur



Specifikationer



Inomhusdel



Utomhusdel

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP INNOVA BALANCE II						
INOMHUSDEL			IGZCH09NI-1	IGZCH12NI-1	IGZCH18NI-1	IGZCH24NI-1
UTOMHUSDEL			IGZCH09NO-1	IGZCH12NO-1	IGZCH18NO-1	IGZCH24NO-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,7	3,2	4,2	5,6
	Årlig elförbrukning	kWh/a	840	1093	1400	1867
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+ / 4,5	A+ / 4,1	A+ / 4,2	A+ / 4,2
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	3	3,8	5,6	7,8
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 3,8	0,9 - 4,7	1,2 - 6,8	1,8 - 9,4
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
	Årlig elförbrukning	kWh/a	113	173	254	335
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A++ / 8,4	A++ / 7,1	A++ / 7,3	A++ / 7,0
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,8 - 3,6	0,9 - 4,3	1,0 - 6,4	2,0 - 8,8
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	835 x 275 x 200	835 x 275 x 200	943 x 333 x 246	1078 x 333 x 246
	Vikt	kg	9	9	13	15
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m3/h	280 - 610	310 - 650	600 - 1000	800 - 1250
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	22 - 39	25 - 43	28 - 47	35 - 48
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	58	58	60	64
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	802 x 555 x 330	958 x 660 x 402
	Vikt	kg	24,5	25,5	31,5	41,5
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	61	62	65	70
	Driftström (Max)	A	7	8	10,3	13,1
	Rek. Säkring	A	10	10	13	16
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		C	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50	-25 ~ 30 / -15 ~ 50
Rörstorlek (Våtska / Gas)		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute (Ledare x Area)		mm2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5
Max. rörlängd		m	15	15	25	25
Max. höjdskillnad		m	10	10	10	10
Förfylld rörlängd		m	5	5	5	5
Efterfyllnad gram/meter		g	16	16	16	40
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER						
Köldmedium			R32	R32	R32	R32
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675	675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	0,51	0,55	0,85	1,5
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	344,250	371,25	573,750	1012,5
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,16	0,16	0,32	0,8
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	108	108	216	540
SATSARTIKELNUMMER			7130695	7130697	7130700	7130699